Especificaciones B432dn



La B432dn ofrece impresión monocromática rápida y de alta calidad para los usuarios más exigentes. Su gestión flexible del papel, su tecnología LED digital de alta fiabilidad y su emulación PostScript funcionan en conjunto para ofrecer una calidad de impresión excelente en una amplia gama de aplicaciones. Las funciones avanzadas de ahorro de energía y la impresión a doble cara automática reducen el impacto medioambiental. Reduzca los costes de mantenimiento mediante el uso de cartuchos de tóner de gran capacidad, que ofrecen soporte para todas las necesidades actuales y futuras de su empresa.

Alto rendimiento y mejora de la productividad

Los tiempos de calentamiento rápidos, el procesador de alta velocidad y la memoria de gran capacidad permiten que la B432dn funcione con facilidad en trabajos de impresión de alto o bajo volumen. Con Gigabit Ethernet de serie y una interfaz inalámbrica opcional, compartir resulta

- Tiempo impresión primera página: 4,5 segundos
- Velocidad de impresión monocromo A4 de hasta 40 ppm
- 5 segundos de tiempo de calentamiento desde el modo de reposo
- Procesador 667 MHz y 512 MB de RAM + 3 GB de memoria eMMc
- Emulaciones PCL/PostScript

IMPRESORA

Velocidad de impresión	40 ppm
Tiempo impresión primera	