Lexmark™

Lexmark C2335

Rendimiento excepcional, seguro y sostenible

Works with Apple AirPrint

Unison TONER

Lexmark C2335

Con un rendimiento excepcional y un diseño seguro, la impresora C2335 proporciona una productividad mejorada, hasta 33 ppm* en papel A4 y un rendimiento de tóner de hasta 20 000 páginas en monocromo** y hasta 11 700 páginas en color**. Diseñado para alcanzar una larga durabilidad gracias a las certificaciones medioambientales y a la gestión avanzada de la energía, este modelo es altamente sostenible. Inicio de impresión rápido, calidad de impresión superior y pantalla táctil fácil de usar.

Diseñados para la seguridad

La experiencia de Lexmark ayuda a proteger los datos, los dispositivos y la red de sus clientes. Nuestro ecosistema de seguridad está diseñado para superar los retos de datos más complejos. Además, ahora hemos añadido el Módulo de plataforma de confianza (TPM)***, que incluye autenticación integrada, comprobaciones de integridad del sistema y funciones criptográficas para crear una huella digital única en el sistema. TPM cumple con los estándares de seguridad más estrictos del sector y de la administración de EE. UU., incluidos los Criterios comunes y el Estándar federal de procesamiento de información (FIPS).

Tecnología propia

Contamos con tecnología propia a nivel de soluciones, hardware, firmware y servicios, lo que crea conexiones perfectas diseñadas para reducir el riesgo de brechas de seguridad entre los documentos, los dispositivos y la red. Nuestra experiencia es la gran ventaja de nuestros clientes.

Sostenibilidad

Contamos con las certificaciones Energy Star®, Blue Angel, RoHS y EPEAT® Silver. Modelos sostenibles en la actualidad y en el futuro. Lexmark es uno de los líderes del sector en contenido reciclado, con productos que utilizan al menos un 35 % de contenido PCR y con un continuo enfoque en la mejora. Esta línea también se ha fabricado y diseñado para durar y reducir los residuos.

Diseño inteligente

Todos los puntos de contacto están diseñados para soportar un uso intensivo y cumplir con las normas de accesibilidad. Los marcos de acero soportan el dispositivo y proporcionan durabilidad para ayudar a garantizar un rendimiento constante a largo plazo. Los productos se han diseñado para ofrecer una larga vida útil con componentes duraderos que se pueden sustituir fácilmente con pocas herramientas.

10.195.35.8
Status Supplies
Held Jobs
Settings

Capacidad de gestión

Estos dispositivos compatibles con IoT se pueden gestionar de forma remota, incluida la instalación, la configuración, la gestión de consumibles y el diagnóstico. La función inalámbrica ofrece libertad de acceso y las actualizaciones remotas de firmware facilitan la actualización a las últimas aplicaciones y funciones de seguridad. Nuestra aplicación de impresión móvil facilita el seguimiento y la gestión de los trabajos de impresión a distancia, lo puede hacer todo desde la pantalla de su móvil.

Asistencia continuada profesional para los productos

Nuestros dispositivos le resultarán sencillos e intuitivos en todo momento, desde la instalación hasta su extensa vida útil con grandes volúmenes de páginas. Con vídeos didácticos, sobre el producto y con guías de codificación de color sencillas para llevar a cabo tareas de mantenimiento como la sustitución del tóner, que hacen que nuestra experiencia sea de primera clase.

---

[*] Velocidades de impresión medidas de conformidad con la norma ISO/IEC 24734 (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

[**] Rendimiento medio basado en una cobertura de impresión de un 5 % aproximadamente. Como prueba de los principios de la economía circular, los consumibles originales de Lexmark con el tóner Unison™ podrían contener componentes recuperados del programa de recogida de cartuchos de Lexmark (LCCP). Los cartuchos del Programa de devolución de Lexmark están sujetos a los términos y condiciones del Programa de devolución de Lexmark. Consulte lexmark.com/returnprogram para obtener más información. Los cartuchos normales sin los términos y condiciones del Programa de devolución de Lexmark están disponibles en lexmark.com o a través de los partners del canal de Lexmark.

[***] El Módulo de la plataforma de confianza (TPM) no está disponible en algunos países.

Lexmark C2335



1 **Impresora con pantalla táctil de 7,2 cm**
318.30 x 455 x 422.50 mm

2 **Bandeja de salida de 170 hojas**
Dimensiones incluidas como parte del modelo base

3 **Alimentador multiuso de una ola hoja**
Dimensiones incluidas como parte del modelo base

4 **Bandeja de 250 hojas**
Dimensiones incluidas como parte del modelo base

5 **Duo Tray with 100-Sheet MPF**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

6 **Bandeja de 550 hojas**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

7 **Bandeja de 550 hojas**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

8 **Adjustable Stand**
521 x 653 x 625 mm

9 **Swivel Cabinet**
263 x 476 x 600 mm

⬛ Estándar

🟩 Opcional

P/N	Hardware
50M0170	Lexmark C2335

P/N	Consumibles
24B7549	Cartucho de tóner cian de 11 700 páginas para Lexmark C2335, XC2335
24B7550	Cartucho de tóner magenta de 11 700 páginas para Lexmark C2335, XC2335
24B7551	Cartucho de tóner amarillo de 11 700 páginas para Lexmark C2335, XC2335
24B7552	Cartucho de tóner negro de 20 000 páginas para Lexmark C2335, XC2335
75M0W00	Contenedor de tóner de desecho de 30 000 páginas para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335
75M0ZK0	Kit de imagen retornable negro de 150 000 páginas para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335
75M0ZV0	Kit de imagen retornable de 4 colores de 150 000 páginas para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335

P/N	Manejo del papel
50M7550	Bandeja de 550 hojas
50M7650	Bandeja Duo de 650 hojas

P/N	Opciones de memoria
57X9528	Unidad de almacenamiento inteligente (ISD)

P/N	Aplicaciones de soluciones
57X0300	Dispositivo de autenticación por contacto
57X0301	Dispositivo de autenticación de proximidad
82S1203	IPDS License
82S1204	Bar Code License

P/N	Conectividad
1021294	Cable USB (2 metros)

P/N	Mueble
3073173	Mueble giratorio
40C2300	Mueble ajustable

Hasta 3 bandejas opcionales de 550 hojas, una bandeja doble de 650 hojas opcional y hasta 2 bandejas opcionales de 550 hojas con la bandeja doble de 650 hojas en la parte superior
Todas las mediciones se muestran como altura x anchura x profundidad. Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte la Guía de compatibilidad de impresoras, opciones y soportes en https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety

Especificaciones del producto	Lexmark C2335
Impresión	
Pantalla	2.8 inch (7.2 cm) Color touch screen
Velocidad de impresión	Hasta: Negro: 33 ppm[1] (A4) / Color: 33 ppm[1] (A4)
Tiempo de impresión de la primera página	Negro: 7.1 segundos / Color: 7.6 segundos
Resolución de impresión	Negro: 1200 x 1200 ppp, 4800 Color Quality / Color: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 ppp
Memoria	Estándar: 1024 MB / Máxima: 1024 MB
Disco duro	Intelligent Storage Drive available; Magnetic Hard Disk available
Volumen de páginas/mes recomendado	1,500 - 10,000 páginas[2]
Ciclo de explotación mensual máximo	Hasta: 100,000 páginas por mes[3]
Consumibles[4]	
Rendimiento de los cartuchos hasta	Cartucho negro para 20.000[5] páginas / Cartuchos color (CMY) para 11.700[5] páginas
Cartucho(s) de dotación	Cartucho tóner negro de dotación Retornable 3.000[5] páginas[5], Cartuchos color (CMY) Retornables 2.000[5] páginas[5]
Manejo del papel	
Manejo de papel incluido	170-Sheet Output Bin, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray
Manejo de papel opcional	Bandeja Duo de 650 hojas, Bandeja de 550 hojas
Capacidad de entrada de papel estándar / Capacidad de entrada de papel máxima	Hasta: 251 hojas de 75 g/m^2 / Hasta: 2001 hojas de 75 g/m^2
Capacidad de salida de papel estándar / Capacidad de salida de papel máxima	Hasta: 170 hojas de 75 g/m^2 / Hasta: 170 hojas de 75 g/m^2
Tipos de papel soportados	Etiquetas de vinilo, Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Sobres, Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas.
Tamaños de papel soportados	A6, Oficio, Sobre 7 3/4, Sobre 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Tarjeta Hagaki, Carta, Sobre B5, Media carta, Sobre C5, Ejecutivo, Universal, Sobre DL, Folio, Sobre 10
Información general[6]	
Puertos estándar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac, Puerto frontal USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), Puerto trasero USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B)
Nivel de ruido funcionando	51 dBA (impresión)
Entorno operativo específico	Altitude: 0 - 2900 Meters (9,500 Feet) / Humedad: 15 al 80% de humedad relativa / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Garantía comercial	1 año Onsite Service + 3 años garantía Parts Only (incluye kit de mantenimiento)
Tamaño / Peso	Al x An x Pr: 318.30 x 455 x 422.50 mm / 20.55 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.46 kilovatios-hora por semana

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lexmark no es responsable de errores u omisiones.

[1] Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. [2] "Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual. [3] "Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark. [4] El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información. [5] Valor declarado de rendimiento medio en negro continuo o en color compuesto (CMY) continuo hasta este número de páginas según la norma ISO/IEC 19798. [6] Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printerlicense

© 2023 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Apple y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países y regiones. MOPRIA®, el logotipo de Mopria® y los logotipos de Mopria® AllianceTM son marcas registradas y/o no registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y en otros países. El uso no autorizado queda terminantemente prohibido. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas propiedad de la Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. EPEAT® es una marca comercial del Green Electronics Council en los Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para utilizarse en el kit de herramientas OpenSSL (http://www.openssl.org/).

lexmark.es