IMPRESORA ZINKPOS RP-820



Método de impresión
Tickets térmica directa

Velocidad de impresión
300 mm / segundo

Interface
USB, SERIE, ETHERNET

Sistema Operativo
iOS / Android / Windows

DESCRIPCIÓN

Nuestra clásica impresora de tickets térmica tiene máxima **fiabilidad** y una impresionante eficiencia. Grande por su simplicidad, pero compacta y de reducidas dimensiones.

Tiene una alta **velocidad** de impresión de hasta 300 mm por segundo y gran resolución.

La impresora por defecto es triple interface aunque también disponemos de impresora **wifi** opcional.

Soporte de pared incluido para ajustar el terminal a cualquier negocio.

- Disponible en colores blanco o negro
- Resolución de 203 pp
- Certificados FCCID, CE, 3C, ROHS
- Soporte de pared incluido



ACCESORIOS Y OPCIONES

Wifi
Colores blanco o negro
Interface: Wifi + USB + Ethernet
Interface: Wifi + USB + Serie

GARANTÍA

2 años de garantía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	190 * 145 * 140 (mm)
PACKAGING	250 * 190 * 240 (mm)
PESO	1570g
SISTEMA OPERATIVO	iOS / Android / Windows
GARANTÍA	2 años





ESPECIFICACIONES

Método de impresión	Tickets térmica directa
Resolución	203 dpi
Memoria SDRAM	8 Mb
Memoria Flash	4 Mb
Interface	USB + Serie + Ethernet Wifi + USB + Serie (opcional) Wifi + USB + Ethernet (opcional)

PAPEL

Ancho de papel	Max. 80 mm
Grosor de papel	0,06 - 0,08 mm
Diámetro	ΦMáx. 80 mm
Velocidad de impresión	300 mm/s

CARÁCTERES

Tamaño	Fuente A - 12x24 Fuente B - 9x17
Columnas	Fuente A - 48 columnas Fuente B - 64 columnas
Set de caracteres	43 carácteres

CERTIFICADO

FCCID, CE, 3C, ROHS

AMBIENTE DE TRABAJO

Temperatura de trabajo	0ºC ~ 45ºC
Humedad	20% ~ 90%

FIABILIDAD

Mecanismo	6 millones de líneas
TPH	150 Km
Autocortador	2.5 millones de cortes

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Fuente de alimentación	DC 24V, 2.5A
Código de barras	UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8, CODE39,ITF,CODEBAR,CODE93, CODE11,MSI/CODE128, QRCODE PDF417
Sensor	Tapa abierta Final de papel Atasco Black Mark
Emulador	ESC/POS